

Application après préparation sur
supports conformes au DTU 59.1

- **Plâtre et dérivés :**
Plâtre lisse - Plaques de plâtre
cartonnées - Enduits de plâtre
- **Anciennes maçonneries :**
Ciment - Enduit de ciment
- **Bois et dérivés :**
Contre-plaqué - Aggloméré - Isorel dur -
Médium
- **Anciennes peintures**

laur express glycéro mat

Mat isolant spécial chantiers

INTÉRIEUR
9 à 11 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative spéciale isolante et à fonction anti-tâches.
Composée de résines alkyde et d'huile végétale.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a / 2b

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds - Spéciale grands chantiers

Propriétés :

- **Isole et camoufle les tâches de gras, de nicotine et d'humidité grâce à ses qualités d'opacité et à la présence de son liant spécifique.**
- **Permet de recouvrir directement les anciens badigeons.**
- **Grande facilité d'application.**

Caractéristiques :



= 9 à 11 m²/L



= 7 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

Le rendement est variable en fonction de la porosité et du relief du support.

Le séchage est variable selon la température et l'humidité ambiante.

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - Blanc
- **Aspect en finition :** mat profond
- **Matériel :** brosse, rouleau polyamide 12mm ou 9mm ou airless buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtre 100 mailles.
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** Teintes approchantes en tons pastel
- **Conditionnement :** 5 L - 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1.55 +/- 0.05
- **Extrait sec (pondéral) :** 72 % +/- 2
- **Taux de brillance à 60° :** < 3 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient **max 500 g/l de COV.**

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes, DTU en vigueur et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application. Faire une reconnaissance préalable des supports afin de déterminer la préparation adéquate.

- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant.
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (bois et dérivés, plâtre et dérivés)** : appliquer notre **laur express impression glycéro**.
Voir la fiche technique du produit cité

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au DTU 59.1.
- **Sur anciens badigeons en bon état et fonds anciens** : appliquer directement notre **laur express glycéro mat**.
- **Nous vous proposons deux types d'applications** :
 - 1) **Appliquer en 2 couches successives séparées par 24 heures de séchage**;
 - 2) **Application dite "mouillé sur mouillé"** : appliquer une 1ère couche de notre **laur express glycéro mat**. Lorsque l'aspect de la peinture devient mat (le produit perd son brillant après évaporation du solvant), appliquer une 2e couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant et pendant l'utilisation.**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.lauragais-peintures.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)5 62 74 27 50

Mail : contact@lauragais-peintures.fr www.lauragais-peintures.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015