

 <p>Fiche technique N° TB1241 14-05-2025</p> <p>Annule et remplace les éditions précédentes</p>	<p>Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés : Plâtre lisse - Plaques de plâtre cartonnées - Enduit de plâtre • Anciennes maçonneries : Ciment - Enduit de ciment - Briques • Anciennes peintures : Hydrodiluable - Glycérophthaliques - Acryliques 	<p>TEMPORIS</p> <p>Le temps est votre allié</p> <p>INTERIEUR</p> <p>9 à 11 m²/L</p>
--	--	--



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture de finition pour plafonds et surfaces murales permettant la réalisation de grandes surfaces sans trace de reprises et permettant les retouches. Composée de résine alkyde en émulsion dans l'eau, renforcée en polysiloxanes.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a / 7b2 / 10c

Destination : INTERIEUR

Surfaces murales et plafonds.

Propriétés :

- Idéal grandes surfaces
- Sans reprise grâce à son temps ouvert
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage)
- Excellent pouvoir opacifiant
- Peinture mate sans tension

Caractéristiques :



= 9 à 11 m²/L



= 2 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

Le rendement est variable en fonction de la porosité et du relief du support.

Le séchage est variable selon la température et l'humidité ambiante.

- **Présentation :** Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat profond
- **Matériel :** Brosse - Rouleau polyester 6mm ou 12mm - Airless : buse verte 5/17 ou 5/19, pression 150 à 180 bars, filtres 100 mailles.
- **Nettoyage du matériel :** Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® - Formules approchantes en tons pastels
- **Conditionnement :** 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,50 +/- 0,05
- **Extrait sec (pondéral) :** 59 % +/- 2
- **Taux de brillance à 60° :** 1,9 et à 85° : 1,1
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : **30 g/l (2010)**.
Ce produit contient max **30 g/l de COV**. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants.)

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes, DTU en vigueur et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application. Faire une reconnaissance préalable des supports afin de déterminer la préparation adéquate.

- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant.
- **Gratter, brosser** soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds poreux** (plâtre et dérivés, anciennes maçonneries) : imprimer avec notre **SOUSCOUCHE UNIVERSELLE**.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer notre **PROTEX FER PRIMAIRE ANTICORROSION**.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au DTU 59.1.
 - **Sur fonds déjà peints (fonds blanc et propres)** : appliquer directement une couche de peinture bien fournie.
 - **Sur fonds déjà peints (teintes soutenues)** : appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- **Appliquer en croisant pour bien répartir la charge.**
- Ne pas appliquer sur du béton frais ou d'autres supports alcalins (risque de saponification).

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant et pendant l'utilisation.**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theodore-batiment.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)5 62 74 27 50

Mail : contact@theodore-batiment.fr www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015