

<p><i>Theodore</i></p> <p>Fiche technique N° TB1141 25-03-2026</p> <p>Annule et remplace les éditions précédentes</p>	<p>Application après préparation sur supports conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anciennes peintures : Hydrodiluable - Glycérophtaliques - Acryliques • Anciennes maçonneries : Béton - Enduit de ciment - Briques • Bois et dérivés • Plâtre et dérivés 	<p>THEO TOP</p> <p>2 en 1 velours</p> <p>INTÉRIEUR</p> <p>9 à 11 m²/L</p>
---	--	--



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture " 2 en 1 " impression et finition velours, idéale pour murs et plafonds composée d'une résine alkyde en phase aqueuse

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales, plafonds et boiseries après impression

Propriétés :

- Aspect pommelé fin
- Bon pouvoir opacifiant
- Grande blancheur
- Temps ouvert prolongé
- Sans reprise
- Lessivable classe 1 (selon la norme NF EN 13300)
- Formulée pour respecter la qualité de l'air intérieur (COV < 1 g/L)

Caractéristiques :



= 9 à 11 m²/L



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

*Le rendement est variable en fonction de la porosité et du relief du support
Le séchage est variable selon la température et l'hygrométrie ambiante*

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Base disponible :** Blanc
- **Aspect en finition :** Velours
- **Matériel :** Brosse, manchon polyester 10mm pour murs et plafonds - 6mm pour les boiseries, pistolet
- **Nettoyage du matériel :** Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier
- **Conditionnement :** 3 L - 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1.41 +/- 0.05
- **Extrait sec (pondéral)** : 58 +/- 2 %
- **Taux de brillance à 60°** : 3 +/- 1 **et à 85°** : 11 +/- 2
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient **max 1 g/l de COV**

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes, DTU en vigueur et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application. Faire une reconnaissance préalable des supports afin de déterminer la préparation adéquate.

- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant.
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur bois taniques** : appliquer une sous-couche anti-tanin adaptée.

Application :

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au DTU 59.1.

- **Cas général** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les couches.
- **Sur fonds neufs et fonds poreux** : appliquer une première couche diluée à 5% puis 2 couches pures en respectant un temps de séchage de 12h entre chaque couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant et pendant l'utilisation.**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theodore-batiment.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)5 62 74 27 50

Mail : contact@theodore-batiment.fr www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015